

TWOJE DANE

Imię i nazwisko / firma	Telefon	E-mail
Ulica, nr	Kod pocztowy, miejscowość	Kraj
Nr oferty / zapytania (jeśli jest)		Data

TYP BRAMY I SYSTEM

Brama roletowa (kurtyna aluminiowa)

- ☐ **BGR SK** – kaseta SK45, silnik rurowy · do 15 m²
- ☐ **Intense EVO** – konsole, napęd boczny · do 5100 × 6000 mm, 30 m², szer. min. 580 mm

Kurtyna do BGR SK

- ☐ **PA 55** – do 3000 × 4600 mm, 9,5 m²
- ☐ **PA 77** – do 6000 × 4900 mm, 15 m²

Krata rolowana (prześwit i wentylacja)

- ☐ **BKR SK** – kaseta SK45 · do 5000 mm szerokości, 15 m²
- ☐ **Minilook 56** – profile 56 mm · do 4000 × 4000 mm, 15 m²
- ☐ **Easylook 80** – do 5100 × 6000 mm, 32 m², szer. min. 580 mm

Kurtyna do BKR SK

- ☐ **PEK 77** – do 5000 × 4490 mm, 9 m²
- ☐ **PEK 80** – do 5000 × 4850 mm, 15 m²
- ☐ **PEKO 80** – do 5000 × 4850 mm, 15 m²

Wysokość kasety zależy od wysokości bramy (do 2500 mm / do 3500 mm / powyżej): BGR SK i BKR SK 250 / 300 / 350 mm, Minilook 56 250 mm, Intense EVO i Easylook 80 300 / 360 / 400 mm (wartości orientacyjne). Nie wiesz, który system wybrać? Zostaw puste – dobierzemy go do wymiarów i sposobu użytkowania.

MONTAŻ I WYMIARY


Sposób montażu

- ☐ Na ścianie, od wewnątrz
- ☐ W otworze, od wewnątrz
- ☐ Na ścianie, od zewnątrz
- ☐ W otworze, od zewnątrz

Podany wymiar

- ☐ Wymiar otworu (w świetle)
- ☐ Wymiar całkowity (z kaseta i prowadnicami)

Przy montażu na ścianie możesz podać wymiar otworu albo wymiar całkowity. Przy montażu w otworze podaj wymiar całkowity – kaseta i prowadnice znajdują się wtedy w otworze, więc przejazd jest odpowiednio mniejszy.



W	Szerokość		mm
H	Wysokość		mm
A	Ościeże lewe (miejsce na prowadnicę)		mm
B	Ościeże prawe		mm
C	Nadproże (miejsce na kaseta)		mm
D	Głębokość za otworem (tylko montaż od wewnątrz)		mm

Widok od wewnątrz

KOLOR

Kolor bramy

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ RAL 9016 Biały | ☐ RAL 7016 Antracyt | ☐ RAL 9005 Czarny |
| ☐ RAL 7039 Szary kwarcowy | ☐ RAL 9007 Szare aluminium | ☐ RAL 7035 Jasnoszary |
| ☐ RAL 8014 Brąz sepia | ☐ RAL 6005 Zieleń mchu | ☐ RAL 3004 Czerwień purpurowa |

Inny kolor poszczególnych elementów (kurtyna, kaseta, prowadnice) – na zapytanie:

NAPĘD

Wszystkie bramy roletowe i kraty rolowane mają napęd elektryczny, zależny od systemu. Silnik rurowy z pilotem (Somfy / Inel, z hamulcem bezwładnościowym) w BGR SK, BKR SK i Minilook 56 – do garaży i użytku prywatnego (do ok. 10 otwarć dziennie). Napęd boczny GFA ze sterownikiem Proline w Intense EVO i Easylook 80 – do obiektów komercyjnych (do 20 cykli na godzinę); wymaga instalacji trójfazowej 400 V.

Strona napędu (widok od wewnątrz)

- ☐
- lewa
- ☐
- prawa

Dodatkowe piloty (szt.): _____

Liczba bram: _____

Uwagi (np. sposób użytkowania, zasilanie przy bramie, przeszkody, preferowany termin)

Wymiary w mm. Za wymiary odpowiada kupujący, który przyjmuje ofertę; sprawdzamy dane pod kątem spójności i chętnie pomożemy przy pomiarze. Przy zamówieniu z montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice) pomiaru dokonuje nasz monter.

Miejscowość, data, podpis